



POINT FOLIE & MEMBRANE FIX

Starker und elastischer Folien- und Membranklebstoff - Dichtstoff

POINT FOLIE&MEMBRANE FIX ist ein starker und elastischer Dichtstoff auf Klebstoffbasis auf Basis einer modifizierten Acryldispersion zum Kleben und Abdichten verschiedener Folien. Zum Fixieren und Abdichten von Dampf-, Diffusions-, Aluminium-, Polyethylen-, Polyamid- und anderen Folien und Membranen auf Oberflächen wie Putz, Beton, Holz und Metall. Der Kleber zeichnet sich durch eine starke und schnelle Haftung. Klebt sofort, kein Trennen und Abwarten der Filmbildung erforderlich. Entspricht den Anforderungen des Zertifikats DIN4108-7 für Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden und ist daher perfekt für den Bau oder die Renovierung von Häusern mit hoher Energieklasse.

Vorteile

- Schnelle und einfache Verklebung sofort.
- Zertifikat „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“ DIN4108-7.
- Klebt die meisten porösen und porenfreien Baumaterialien.
- Hervorragende Haftung auf den meisten Folien und Membranen.
- Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC-frei)
- Dauerelastische Fuge.

Hervorragende Haftung auf:

- Polyethylenfolie.
- Polyamidfolie.
- Polypropylenfolie.
- Aluminiumfolie.
- Ziegelsteine.
- Putz.
- Gips.
- Beton.
- Holz.
- Metall.

Anwendungsbereiche:

Zum Fixieren und Abdichten von Dampf-, Diffusions-, Aluminium-, Polyethylen-, Polyamid- und anderen Folien und Membranen auf Oberflächen wie Putz, Beton, Holz und Metall. Zum Verkleben von Dampfsperre und Unterspannbahnen.

Technische Daten

Merkmal	Einheit	Zertifikat	Wert
Farbe			hellblau
Chemische Basis			Modifizierte Acryldispersion
Konsistenz			Paste
Dichte	g/ml		1,2
Aushärtezeit	h		24
Hautbildung	min.		40
Verarbeitungstemperatur	°C		+5 ... +40
Temperaturbeständigkeit nach Aushärten	°C		-20 ... +75
Inhalt	ml		300

Zertifizierung



Die EMICODE®-Zertifizierung ist ein Qualitätszeichen des Verbands zur Kontrolle der Emissionen von Klebstoffen und Baustoffen. Die Prüfung nach ISO 16000 konzentriert sich auf das Verhalten von VOCs (flüchtige organische Verbindungen), die POINT FOLIE & MEMBRANE FIX entspricht den Kriterien der Prämiumklasse für EMICODE EC1 PLUS – sehr emissionsarme Produkte.

Zertifikat „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“ DIN4108-7.

Anwendungsbedingungen

Die Haftflächen müssen trocken, staubfrei, sauber, fett- und ölfrei sein. Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +40 °C.

Verarbeitungshinweise

Spitze der Kartusche abschneiden und die mitgelieferte Düzenspitze darauf schrauben. Die Kartusche in die Pistole einsetzen, auf den Abzug der Pistole mehrmals drücken und die Düse mit Klebstoff füllen. Der Kleb- und Dichtstoff muss kontinuierlich auf die Oberfläche aufgetragen werden, wie in der Abbildung gezeigt. Auf der Seite der Dachbahn oder des Bauelements auftragen, wie in der Abbildung gezeigt. Die Elemente miteinander verbinden. Die optimale Fugenbreite beim Abdichten beträgt 25 mm, beim Kleben 3 bis 4 mm.



Lagerung

Die Haltbarkeit beträgt 18 Monate nach der Herstellung, falls die Originalverpackung nicht aufgebrochen worden ist und falls trocken und kühl von +5 °C bis +25 °C gelagert wird.

Verpackung

300 ml Kunststoffkartusche, 12 Kartuschen in der Verpackung.

Sicherheitshinweise

Vor der Anwendung Sicherheitsdatenblätter bitte lesen. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei offiziellen Händlern erhältlich.

Entsorgung

Restenleere Verpackung gemäß Vorschriften entsorgen.