

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr. KDWU nr. 01-0-0-031-2025-08 z dnia 18.08.2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Pianka montażowa z wężym PPLUS 600 g

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Pianka montażowa z wężym PPLUS 600 g

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pianka montażowa z wężym PPLUS 600 g jest przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonywanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany przy użyciu łączników mechanicznych.

Piana poliuretanowa może być stosowana do wypełniania pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

UAB „Tegra State“
Sąvanorių ave. 178A, LT-03154 Wilno, Litwa

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2025/2916 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), [%] - wersja wężykowa	143 ± 10	
2	Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, [kg/m ²]	$\leq 1,0$	
3	Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i RH 95%, [%] w kierunku: - długości i szerokości - grubości (kierunek wzrostu piany)	± 5 ± 9	
4	Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, [kPa]	≥ 20	
5	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, [kPa]	≥ 60	
6	Wytrzymałość na ścinanie, [kPa]	≥ 35	
7	Przyczepność piany do podłoża, kPa, aplikowanej w temperaturze -10°C do podłoża z betonu, drewna, metalu i PVC-U	≥ 50	
8	Przyczepność piany do podłoża, kPa, aplikowanej w temperaturze +30°C do podłoża z betonu, drewna, metalu i PVC-U	≥ 50	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wilno 07.07.2025



Daniel Pocikovskij