

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DoP nr TEG- EYS F 831-1-37-2

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
FOME FLEX SILICONE 102
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Niekonstrukcyjny uszczelniacz fasadowy do uszczelniania zewnętrznych połączeń ścian, połączeń obwodowych okien i drzwi oraz ich powierzchni. Klasyfikowany jako niekonstrukcyjny uszczelniacz do szklenia Uszczelniacz do połączeń w pomieszczeniach sanitarnych budynków narażonych na działanie wody bezciśnieniowej.
- 3. Producent:**
SEL DIS TICARET VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI
MASLAK MAH. SANATKARLAR SK. ECLIPSE MASLAK NO: 2 E
IÇ KAPI NO: 6 SARIYER/ ISTANBUL
Phone: +90 (212) 438 75 38 (Pbx)
Fax: +90 (212) 438 76 98
E-mail: info@selsil.com
- 4. Upoważniony przedstawiciel:**

TEGRA POLSKA SP.Z.O.O.
Numer identyfikacyjny spółki 9662162290
KRS 0000968076
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 3 i system 3(reakcja na ogień)
- 6. 6a. Numer referencyjny normy zharmonizowanej EN 15651-1; EN 15651-2; EN 15651-3**
Numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych:
Notified Body: 1292, 2184 (reakcja na ogień)
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	-
Przepływ pionowy	>3mm	EN 15651-1,2,3
Odkształcenie sprężyste	60%	EN 15651-2
Wzrost mikrobiologiczny	1	EN 15651-3

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Daniel Počikovskij

w Wilnie

dnia 2025.09.29

