

INRAL Décor Hammer farba

INRAL DECOR HAMMER farba w sprayu. Farba młotkowa jest wysokiej jakości, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz posiada efektowną fakturę kucia młotkiem. Powierzchnie do malowania: metal, plastik, kamień, glina, ceramika, szkło itd. Najczęściej stosowana do malowania skrzynek narzędziowych, skrzynek pocztowych, ogrodzeń, donic, drzwi itd. Farba jest wodoodporna, dlatego nadaje się zarówno do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Zastosowanie

Powierzchnie do malowania: metal, plastik, kamień, glina, ceramika, szkło itd. Najczęściej stosowana do malowania skrzynek narzędziowych, skrzynek pocztowych, ogrodzeń, donic itd. Ograniczenia: Nie stosować na polistyren. Nie zaleca się stosowania na farby syntetyczne. Nie nadaje się do stosowania na PP ani podobne tworzywa sztuczne.

Zalety

- Nostalgiczny efekt wykończenia młotkowego
- Struktura powierzchni „młotkowej”
- Wysoka wydajność i szybkie schnięcie
- Bardzo ekonomiczna
- Odporna na warunki atmosferyczne, do użytku na zewnątrz i wewnątrz
- Idealna do skrzynek pocztowych, poręczy schodowych, skrzynek narzędziowych itd.

Aplikacja (natrysk)

Nakładać 2–3 warstwy krzyżowe, odległość natrysku: 20–25 cm.

Czas schnięcia

- Sucha na kurz: ok. 5–8 min
- Sucha w dotyku: ok. 15–20 min
- Całkowicie wyschnięta: ok. 10–15 h

Poziom połysku

Błyszcząco: 70–75 połysku przy 60°

Wydajność

1,5 – 2 m² (z jednego pojemnika 400 ml, przy jednej warstwie).

Instrukcja użycia

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Energicznie wstrząsać pojemnikiem przez ok. 2 minuty. Odległość natrysku: 20–25 cm. Przetestować farbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić kompatybilność i odcień. Dla najlepszych rezultatów zaleca się nakładanie 2–3 warstw. Farba wysycha w ciągu 10–15 godzin. Przy stosowaniu na zewnątrz zaleca się użycie podkładu INRAL NITRO lub specjalnego podkładu do plastiku INRAL PLASTIC PRIMER. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i rozpylać, aż zawór będzie pusty.



Baza:
nitro-syntetyczna

Opakowanie:
400 ml

Karta charakterystyki

Dostępna osobno.

Środki ochrony indywidualnej

Nosić indywidualne środki ochrony (rękawice / okulary). Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

Warunki przechowywania

Przechowywać w pozycji pionowej, w temperaturze +10 °C...+25 °C i maks. 60% wilgotności względnej powietrza.

Okres przydatności

10 lat w zalecanych warunkach przechowywania.

Odcienie kolorów

Art. nr.	Kolor	Poziom połysku
26-8-1-004	Antracyt	Błyszczący