



Basis:

Nitro-Synthetik

Verpackung:

400 ml

INRAL CAMOUFLAGE Sprühlack in standardmäßigen Militärfarben

INRAL CAMOUFLAGE Sprühlack in standardmäßigen Militärfarben mit matter Oberfläche. Ideal für Heimwerker, Handwerker, Jäger, Angler und industrielle Anwender. Kann als Einzelfarbe oder zur Erstellung von Mustern mit 2 bis 4 Farben verwendet werden. Der Lack kann freihändig oder mit Schablone aufgetragen werden. Schnelltrocknend, UV- und witterungsbeständig sowie mit hervorragender Deckkraft.

Anwendung

Hochwertiger Sprühlack in exakten Farbtönen gemäß RAL. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Holz, Glas, Stein, überstreichbare Kunststoffe und Papier.

Vorteile

- Standardisierte Farbtöne gemäß RAL
- Große Auswahl an standardmäßigen Militärfarbtönen
- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Witterungsbeständig – für Innen- und Außenbereich
- Einfach in der Anwendung
- Ideal für Heimwerker, Handwerker und industrielle Anwender

Sprühvorgang

2–3 Kreuzgänge, Sprühabstand: 20–25 cm

Trocknungszeit

- Staubtrocken: ca. 10 Min.
- Griffest: ca. 20 Min.
- Durchgetrocknet: ca. 10–15 Std.

Ergiebigkeit

2 m² (bei einer Schicht aus einer 400-ml-Dose).

Anwendungshinweise

Die Oberfläche reinigen und entfetten. Es wird empfohlen, Metalloberflächen mit INRAL NITRO Grundierung und Kunststoffoberflächen mit INRAL PLASTIC GROUND zu behandeln. Die Dose vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln. Den Lack gleichmäßig aus einer Entfernung von 20–25 cm auftragen. Am effektivsten in 2–3 dünnen Schichten mit Zwischentrocknung auftragen. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil einige Sekunden freisprühen, um die Düse zu reinigen.

Sicherheitsdatenblatt:

Separat bereitgestellt

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe / Schutzbrille). Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerbedingungen

Stehend lagern bei +10 °C bis +25 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %.

Haltbarkeit

10 Jahre bei sachgemäßer Lagerung.