



Starker elastischer Kleb- & Dichtstoff zum Fixieren von Folien und Membranen

POINT FOLIE & MEMBRANE FIX

POINT FOLIE&MEMBRANE FIX ist ein starker elastischer Kleb- & Dichtstoff auf Basis einer modifizierten Acryldispersion zum Kleben und Abdichten verschiedenster Folien. Geeignet für das Fixieren und Abdichten von Dampf-, Diffusions-, Aluminium-, Polyethylen-, Polyamid- und anderen Folien und Membranen auf Oberflächen wie Putz, Beton, Holz und Metall. Starke Haftung von Anfang an. Klebt sofort, kein Trennen und Abwarten der Filmbildung erforderlich. Erfüllt die Anforderungen des DIN 4108-7 Zertifikats für Wärmedämmung und Energieeinsparung in Gebäuden und eignet sich daher perfekt für den Bau oder die Renovierung von Häusern mit einer hohen Energieklasse.

Vorteile

- Schnelles und bequemes Kleben mit sofortiger Wirkung
- Zertifiziert gemäß DIN 4108-7 (Wärmedämmung und Energieeinsparung in Gebäuden)
- Haftet auf vielen porösen und nicht porösen Oberflächen
- Hervorragende Haftung auf den meisten Folien und Membranen
- Ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC-frei)
- Dauerelastische Verbindung

Hervorragende Haftung auf:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Dampfbremsen und Diffusionsfilmen | • Fliesen |
| • Dampfsperren und Windbahnen | • Putz |
| • Polyethylenfolie | • Gips |
| • Polyamidfolie | • Beton |
| • Polypropylenfolie | • Holz |
| • Aluminiumfolie | • Metall |

Anwendungsbereiche

Fixieren und Abdichten von Aluminium-, Polyethylen-, Polyamid- und anderen Folien und Membranen auf Oberflächen wie Putz, Beton, Holz und Metall. Kleben von Dampf- und Windbahnen.

Technische Daten

Indikator	Einheit	Wert
Farbe		Hellblau
Hauptrohstoff		Modifizierte Acryldispersion
Konsistenz		Paste
Dichte	g/ml	1,2
Aushärtezeit	h	24
Filmbildung	min	40
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +40
Thermische Beständigkeit nach dem Aushärten	°C	-20 bis +75
Volumen	ml	300

Zertifizierung

Das EMICODE®-Zertifikat ist ein Qualitätszeichen des Verbandes zur Kontrolle der Emissionen von Klebstoffen und Baustoffen e.V. Bei Prüfungen nach ISO 16000 wird das Verhalten von VOCs (Volatile Organic Compounds) bewertet, wonach POINT FOLIE & MEMBRANE FIX das höchste Kriterium „EMICODE EC1 PLUS“ (sehr emissionsarm) erfüllt.

Zertifikat gemäß DIN 4108-7 (Wärmedämmung und Energieeinsparung in Gebäuden)

Anwendungsbedingungen

Alle Oberflächen müssen frei von Staub, Fett und Öl sein. Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C.

Anwendung

Schneiden Sie das obere Ende der Kartusche ab und schrauben Sie die im Kit enthaltene Spitze darauf. Führen Sie die Kartusche in die Pistolenspritze ein und füllen Sie die Düse mit Klebstoff, indem Sie mehrmals auf den Abzug der Pistole drücken. Drücken Sie den Kleber auf eine der Klebeflächen. Der Kleber muss kontinuierlich auf die Oberfläche aufgetragen werden (s. Abb.). Bringen Sie den Kleber an der Seite der Dachfolie oder des Strukturelements an (s. Abb.) und verbinden Sie die zu klebenden Elemente. Die optimale Fugenbreite beträgt beim Abdichten 25 mm, beim Kleben 3 bis 4 mm.

Lagerung

Garantierte Lagerzeit 18 Monate ab Herstellungsdatum bei trockener und kühler Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C in verschlossener Originalverpackung.

Verpackung

300 ml Kunststoffkartusche, 12 Kartuschen im Karton.

Sicherheitshinweise

Vor der Anwendung müssen Sie sich mit den Sicherheitsdatenblättern des Produkts vertraut machen. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei offiziellen Händlern erhältlich.

Entsorgung

Verpackung vollständig entleeren und vorschriftsmäßig entsorgen.