



Inral dekoracyjna farba w sprayu – METAL PAINT 4 IN 1

Jest to farba w sprayu, powłoka ochronna przeciw korozji, podkład oraz warstwa wykończeniowa w jednym. Nadaje starym i zniszczonym metalom atrakcyjny i trwały, satynowo-matowy połysk. Przeznaczona do metali narażonych na korozję (żelazo, blacha stalowa), takich jak ogrodzenia, bramy, balustrady, narzędzia ogrodowe, urządzenia placów zabaw (np. huśtawki) oraz wiele innych. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres zastosowania

Odpowiednia do malowania różnych materiałów, takich jak metal (żelazo, miedź, stal), tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP lub podobnych), drewno, szkło, kamień, beton. Niekompatybilność: Nie stosować na powierzchniach z pozostałościami produktów zawierających silikony. Nie stosować na polistyrenie.

Zalety

- Ochrona antykorozyjna i warstwa końcowa w jednym
- Może być stosowana bezpośrednio na rdzę (usunąć luźną rdzę)
- Doskonała ochrona przed korozją
- Bardzo dobra przyczepność i bardzo dobre rozlewanie
- Możliwość uzyskania dużych grubości warstwy i wysokiej stabilności
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne – do wewnątrz i na zewnątrz
- Długotrwałe uszczelnienie dzięki jednoczesnej aplikacji warstwy wykończeniowej

Aplikacja – przejścia natryskowe

Nakładać 2–3 warstwy krzyżowe z odległości 20–25 cm.

Czasy schnięcia

- Pyłosuchość: 10–15 minut
- Sucha w dotyku: 30–40 minut
- Pełne wyschnięcie: 25–30 godzin

Wydajność

1,5–2 m² (z jednej puszki 400 ml, jedna warstwa).

Sposób użycia

Stosować w temperaturze 10–25 °C na powierzchniach o tej samej temperaturze, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usunąć pozostałości rdzy papierem ściernym. Wstrząsając puszką przez co najmniej 2 minuty. Przetestować farbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić kompatybilność i odcień. Rozpylać z odległości 20–25 cm. Zaleca się naniesienie 2–3 warstw w ciągu 15 minut. Czas schnięcia: 30–40 min, pełne wyschnięcie: 25–30 godzin. Po użyciu odwrócić puszkę i oczyścić dyszę, rozpylając do momentu, aż zawór będzie pusty.

Baza:
Alkid

Opakowanie:
400 ml

Karta charakterystyki

Dostępna osobno.

Środki ochrony osobistej

Należy stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice / okulary ochronne). Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze +10 °C do +25 °C i przy maksymalnej wilgotności względnej 60%.

Trwałość

10 lat przy prawidłowym przechowywaniu.

Odcienie kolorystyczne

Art. nr.	Kolor	Połysk
26-8-3-001	Czarny jak kruk	Mat
26-8-3-004	Telegrey 2	Mat
26-8-3-005	Czysta biel	Mat
26-8-3-006	Antracyt	Mat