



Inral Dekorative Sprühfarbe – METAL PAINT 4 IN 1

Es handelt sich um eine Sprühfarbe, einen Korrosionsschutz, eine Grundierung und eine Deckschicht in einem Arbeitsgang. Verleiht alten, abgenutzten Metallen einen attraktiven und langlebigen, seidenmatten Glanz. Für korrosionsgefährdete Metalle (Eisen, Stahlblech), z. B. Gartenzäune, Tore, Geländer, Gartengeräte, Spielplatzgeräte (z. B. Schaukeln) und viele andere. Hervorragende Beständigkeit gegen Witterung, Licht und UV-Strahlung. Geeignet für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereich

Geeignet zum Lackieren verschiedener Materialien wie Metall (Eisen, Messing, Stahl), Kunststoff (außer PP oder ähnliche Kunststoffe), Holz, Glas, Stein, Beton.

Unverträglichkeiten: Nicht auf Oberflächen anwenden, die Rückstände silikonhaltiger Produkte aufweisen. Nicht auf Polystyrol anwenden.

Vorteile

- Rostschutz und Deckschicht in einem
- Kann direkt auf Rost aufgetragen werden (losen Rost vorher entfernen)
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Sehr gute Haftung und sehr guter Verlauf
- Hohe Schichtdicken und hohe Stabilität
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, für Innen und Außen
- Lang anhaltende Versiegelung, da die Deckschicht gleichzeitig aufgetragen wird

Sprühgänge

2–3 Kreuzgänge, Sprühabstand: 20–25 cm.

Trocknungszeiten

- Staubtrocken: 10–15 Minuten
- Griffest: 30–40 Minuten
- Durchgetrocknet: 25–30 Stunden

Ergiebigkeit

1,5–2 m² (pro 400-ml-Dose, eine Schicht).

Verarbeitung

Zwischen 10 und 25 °C anwenden, auf Oberflächen mit gleicher Temperatur, in gut belüfteten Räumen. Rostreste mit Schleifpapier entfernen. Dose mindestens 2 Minuten lang kräftig schütteln. Farbe an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Farbton prüfen. Aus 20–25 cm Entfernung auftragen. Es wird empfohlen, 2–3 Schichten innerhalb von 15 Minuten aufzutragen. Trocknung: 30–40 min, vollständige Durchtrocknung nach 25–30 Stunden. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und den Sprühkopf freisprühen, bis kein Material mehr austritt.

Basis:
Alkyd

Gebinde:
400 ml

Sicherheitsdatenblatt

Separat bereitgestellt.

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe / Schutzbrille). Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Aufrecht lagern bei +10 °C bis +25 °C und maximal 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Haltbarkeit

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung.

Farbtöne

Art. nr.	Farbe	Glanz
26-8-3-001	Tiefschwarz	Matt
26-8-3-004	Telegrey 2	Matt
26-8-3-005	Reinweiß	Matt
26-8-3-006	Anthrazit	Matt