



Baza:
alkid modyfikowany

Opakowanie:
400 ml

Inral RADIATOR farba w sprayu

Farba w sprayu do grzejników, kaloryferów, bojlerów oraz innych powierzchni nagrzewających się do 100°C. Specjalna formuła zapobiega żółknięciu powierzchni – kolor biały pozostaje niezmieniony. Niski poziom zapachu sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Odporna na warunki atmosferyczne. Nie zawiera ołowiu ani związków chromu. Przyjazna dla warstwy ozonowej.

Zastosowanie:

Przylega do wielu powierzchni, takich jak metal (żelazo, miedź, stal). W przypadku grzejników aluminiowych zaleca się wcześniej zastosować podkład do stopów lekkich.

Nie stosować na powierzchniach zawierających pozostałości produktów silikonowych. Nie zaleca się aplikacji na farby syntetyczne.

Zalety:

- Biały, błyszczący kolor odporny na żółknięcie
- Dobre krycie, szybkie schnięcie
- Trwałość i odporność na zarysowania
- Odporność na temperatury do +100°C
- Odporność na promienie słoneczne i deszcz
- Odpowiednia do środowiska przemysłowego
- Bez ołowiu i chromianów
- Przyjazna dla warstwy ozonowej

Zalecenia dotyczące aplikacji:

1–2 krzyżowe warstwy, odległość natrysku: 20 cm

Czas schnięcia:

- Pyłosucha: 5–8 minut
- Sucha w dotyku: 15–20 minut
- Głęboko sucha: 10–15 godzin

Wydajność:

2 m² (z jednego pojemnika 400 ml, jedna warstwa)

Sposób użycia:

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Wstrząsnąć puszką energicznie przez 2 minuty. Rozpylać równomiernie z odległości 20 cm. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, nakładając kilka warstw z 15-minutowymi przerwami między aplikacjami. Po zakończeniu pracy odwrócić puszkę do góry dnem i oczyścić dyszę, naciskając przez kilka sekund. Najlepsza temperatura natrysku: +20°C. Przy temperaturze poniżej +18°C czas schnięcia się wydłuża.

Karta charakterystyki:

Dostępna osobno.

Środki ochrony:

Stosować środki ochrony osobistej (rękawice / okulary ochronne). Więcej informacji zawarto w karcie charakterystyki.

Przechowywanie:

Przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie wystawiać puszek na bezpośrednie działanie słońca ani temperatur powyżej 50°C.

Okres trwałości:

10 lat przy zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania.

Odcienie kolorystyczne:

Art. nr.	Kolor	Połysk
26-7-4-004	Biały	Błyszczący