



**Baza:**  
modyfikowana żywica  
alkidowa

**Opakowanie:**  
400 ml

## Farba w sprayu INRAL ROOF SPRAY

Szybkoschnąca farba w aerozolu przeznaczona do naprawy uszkodzeń metalowych pokryć dachowych, rur spustowych i rynien. Emalia tworzy twardą powłokę odporną na działanie temperatury, pękanie, zarysowania i łuszczenie.

### Zakres zastosowania:

Do pokryć dachowych i systemów rynnowych oraz naprawy ich uszkodzeń.

### Zalety:

- Szybkoschnąca, wysoki połysk, wysoka siła krycia
- Dostępna w różnych kolorach, w tym w wybranych kolorach z palety RAL
- Dobra przyczepność do podłoża
- Odporna na działanie promieni słonecznych i opadów deszczu
- Nie zawiera związków ołowiu ani chromianów
- Nie zawiera substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej

### Nakładanie:

2-3 warstwy krzyżowe, odległość natrysku: 30 cm.

### Czas schnięcia:

- Sucha w dotyku: około 20 minut
- Nakładanie „mokro na mokro”: do 1 godziny
- Nakładanie kolejnej powłoki: przed upływem 6 godzin

### Wydajność:

2 m<sup>2</sup> z jednego opakowania 400 ml przy jednej warstwie.

### Sposób użycia:

Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i pokryć antykorozyjnym podkładem INRAL GROUND. Puszkę energicznie wstrząsać przez 1 minutę. Rozpylać równomiernie na powierzchnię z odległości 30 cm. Najlepszy efekt uzyskuje się poprzez nanoszenie kilku cienkich warstw z przerwami pomiędzy aplikacjami. Po zakończeniu pracy odwrócić puszkę do góry dnem i oczyścić dyszę, przytrzymując ją wciśniętą przez kilka sekund.

**Karta charakterystyki:**

Dostarczana oddzielnie.

**Środki ochrony:**

Stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice / okulary ochronne). Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie wystawiać puszek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani temperatury powyżej 50°C.

**Okres przydatności:**

10 lat, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania.

**Odcienie kolorów:**

| Art. nr.   | Kolor        | Stopień połysku |
|------------|--------------|-----------------|
| 26-7-7-007 | Szarobrązowy | Połysk          |