



Basis:
Silikon

Inhalt:
400 ml

Inral Emaille-Thermosprühlack

Emaille-Sprühlack für heiße Oberflächen (erhitzt auf 200–800 °C) – Öfen, Heizgeräte, Heizkörper, Grills, Kessel usw. Bietet einen dauerhaften und langlebigen Schutz der Oberflächen vor hohen Temperaturen.

Anwendungsbereich:

Für heiße Oberflächen wie Öfen, Heizgeräte, Heizkörper, Backöfen und Kessel.

Vorteile:

- Schnelltrocknend, gute Haftung auf lackierten Oberflächen, matt
- Temperaturbeständig (bis zu 800 °C)
- Wärmehärtend
- Gewährleistet hervorragenden Schutz von Oberflächen bei Temperaturen über 200 °C
- Blei- und chromatfrei
- Ozonfreundlich

Anzahl der Sprühgänge:

1–2 Schichten, Sprühabstand: 30 cm.

Trocknungszeiten:

- Berührungsfest: ca. 20 Minuten
- Überlackierbar: Jederzeit

Ergiebigkeit:

2 m² (aus einer 400-ml-Dose, eine Schicht).

Anwendung:

Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Schütteln Sie die Dose 1 Minute lang kräftig. Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt +20 °C. Bei Temperaturen unter +18 °C verschlechtern sich die Trocknungszeit und die Eigenschaften der Farbe. Sprühen Sie die Farbe aus einem Abstand von 30 cm gleichmäßig auf die Oberfläche. Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Farbe in mehreren Schichten dünn und mit Pausen auftragen. Nachdem die Farbe getrocknet ist, sollten die lackierten Teile 0,5 Stunden lang auf 220 °C erhitzt werden, um die Farbe auszuhärten. Drehen Sie die Dose nach Beendigung des Vorgangs auf den Kopf und reinigen Sie die Sprühdüse, indem Sie den Sprühknopf einige Sekunden lang gedrückt halten.

Sicherheitsdatenblatt:

Gesondert dargestellt.

Schutzmaßnahmen:

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe / Schutzbrille). Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Lagern Sie das Produkt aufrecht an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C. Setzen Sie die Dosen weder direktem Sonnenlicht noch Temperaturen über 50 °C aus.

Haltbarkeit:

10 Jahre bei sachgemäßer Lagerung.

Farbtöne:

Art. nr.	Farbe	Glanzgrad
26-7-4-002	Aluminium	Matt